

**NOVOTECH CHEMICAL
SERVICE**
chemical solutions**DECALCIFYING SOLUTION****ЗАСІБ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ КАВОВИХ МАШИН ВІД НАКИПУ**

Нормативно-технічний документ: ТУУ20.4-43180772-001:2020

Відповідає вимогам Технічного регламенту мийних засобів

EAN: 4 820244 380012

Код за ДКПП: 20.41.3 код за УКТЗЕД: 3402 20 90 00

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Концентрований рідкий засіб для видалення накипу (кальцієвих відкладень) в різних типах кавоварок, автоматів, еспресо машин. Ефективно та дбайливо промиває всі контури подачі води в кавомашині. Простий у використанні та швидко діє вже в холодній воді. Ефективно очищає від накипу резервуари з гарячою водою та бойлери, а також змішувачі та насадки.

Продукт підходить як для професійної техніки, так і для домашнього використання. Дотримуватися запобіжних заходів на поверхнях, нестійких до впливу кислот, як, наприклад, легкі та чорні метали, емаль, хром, тощо.

ВЛАСТИВОСТІ:

Однорідна прозора рідина без кольору або кольору використаного барвника/сировини, запах використаної сировини.

рН (1% водного розчину) = 2,0-2,1

Щільність, г/см³, при 20 °С – 1,105

Чистильна здатність по відношенню до еталону, 85%, не менше

СКЛАД:

Органічні кислоти ≥15% (аміносурфонові кислоти 5-15%, лимонна кислота 5-15%), інгібітори корозії.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Для обслуговування кавоварок приготувати миючий (робочий) розчин: розвести 35-50мл засобу в 1 літрі холодної води. Для досягнення кращого результату очищення рекомендована температура розчину повинна бути ≥40 °С. Провести очистку системи приготованим розчином згідно з інструкцією виробника обслуговуваної моделі кавомашини.

2. Знімні деталі замочити в розчині до повного очищення від накипу.

3. Після закінчення очищення промити систему чистою водою.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

При роботі із засобом користуватися захисними рукавичками та засобами захисту очей / обличчя. При попаданні на шкіру і в очі ретельно промити великою кількістю води з милом. При необхідності звернутися до лікаря-фахівця.

УПАКОВКА І ЗБЕРІГАННЯ:

Пляшка поліетиленова високої щільності (HDPE) з гвинтовою кришкою та індукційним запаюванням фольгою, а також канистра. Місткість, **1л.**, місткість, **5л.**

Зберігати в сухому приміщенні в щільно закритій оригінальній упаковці при температурі від 5 °С до 35 °С, уникаючи прямих сонячних променів та на відстані не менше 1 м від випромінювачів тепла. Тримати ємності щільно закритими. Гарантійний термін зберігання – 3 роки з дати виготовлення. Дата виготовлення є номером партії та вказана на упаковці.

38 063 795 08 80
38 044 254 49 49thepost.supply@gmail.com
www.novotechservice.com01015, Україна, м. Київ,
вул. Лейпцизька, буд. 5